



# SF 190™

## Multi Tilt [Vinyle industriel]

STANDARD	<b>DOSSIER</b>	
	Ajustement de la hauteur sur 2 po sans intervalle	
	Plage d'ajustement du dossier de 23" à 25"	
	Dossier ergonomique rembourré (17,5"l x 21"h)	
	<b>SIÈGE</b>	
	Mousse Velva haute résilience (20"l x 17"p x 2"h)	
	Assise profilé (20"l x 18,25"p x 2"h)	
	<b>MÉCANISME MULTI TILT</b>	
	Mécanisme type « Flottant sans intervalle »	
	Réglage de la tension du ressort du flottant	
Ajustement de la hauteur du siège		
Ajustement de l'angle de l'assise		
Ajustement de l'angle du dossier		
Ajustement de la profondeur du siège sur 2,5"		
<b>BASES</b>		
Industrielle en acier de 28"		
<b>RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE</b>		
Cylindre 140 mm (20,5"-25,5")		
<b>ROUES/PATINS</b>		
Roulettes de 3" en caoutchouc (roulement lent)		

OPTIONS ADDITIONNELLES	Coquille du dossier en plastique
	Extra support lombaire
	Mousse mémoire (siège)
	Mousse mémoire (dossier)
	Compartment à outil (11"l x 6"p x 1"h)
	Compartment à outil (19"l x 8"p x 1"h)

OPTIONS	<b>DOSSIER</b>	
	Format grand (16"l x 17"h)	
	Format petit (16"l x 14"h)	
	<b>ACCOUDOIRS</b>	
	Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant et pivotement	
	Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant	
	Gel avec réglages en hauteur, latéral et pivotement	
	<b>SIÈGE</b>	
	Format confortable (20"l x 18.25"p x 3"h)	
	Réglage de la profondeur sur 2,5"	
	<b>RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE</b>	
	Cylindre 80 mm (18"-21")	
	Cylindre 100 mm (19"-23")	
	<b>ROUES/PATINS</b>	
	Roulettes de 3" en caoutchouc avec frein (roulement lent)	
Roulettes de 3" double en caoutchouc (roulement rapide)		
Roulettes de 3" double en caoutchouc avec frein (roulement rapide)		
Roulettes de 2" doubles ESD (base en nylon)		
Patins de 2"		
Patins de 3"		