



# SINERGO I TM

# Multi Tilt [Soudure]

## **DOSSIER**

Ajustement de la hauteur sur 3 po sans intervalle

Plage d'ajustement du dossier 21" à 24"

Dossier ergonomique rembourré (18"l x 24"h)

Dossier allongé pour un support dorsal optimisé



Mousse Velva haute résilience (20"l x 17"p x 3"h)

Assise profilé (20"l x 18,25"p)

#### **MÉCANISME MULTI TILT**

Mécanisme type « Flottant sans intervalle »

Réglage de la tension du ressort du flottant

Ajustement de la hauteur du siège

Ajustement de l'angle de l'assise

Ajustement de l'angle du dossier

Ajustement de la profondeur du siège sur 2,5"

# **BASES**

Industrielle en acier de 28"

# RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Cylindre 100 mm (18,5" - 22,5")

# **ROUES/PATINS**

Version usage intensif

Extra support lombaire

Roulettes de 3" en caoutchouc (roulement lent)

**OPTIONS ADDITIONNELLES** 

Mousse mémoire (siège)	
Mousse mémoire (dossier)	
Appui-tête réglable en hauteur (3")	1
Appui-tête réglable en hauteur (3"), profondeur (4.5")	
Base Industrielle en acier de 32"	
Anneau repose-pieds 24" (hauteur ajustable)	
Compartiment à outil (11"l x 6"p x 1"h)	
Compartiment à outil (19"l x 8"p x 1"h)	

#### **ACCOUDOIRS**

Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant et pivotement

Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant

Ignifuge avec réglages en hauteur, latéral et pivotement



## SIÈGE

Format Large (24"l x 19,5"p x 5"h)

Format Long (19,5" | x 19"p x 4"h)

Format Petit (19"l x 17"p x 3"h)



## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Cylindre 80 mm (18"-21")

Cylindre 140 mm (21"-26,5")

Cylindre 200 mm (23"-31,5")

Cylindre 270 mm (26,5"-36,5")



# **ROUES/PATINS**

Roulettes de 3" en caoutchouc avec frein (roulement lent)

Roulettes de 3" double en caoutchouc (roulement rapide)

Roulettes de 3" double en caoutchouc avec frein (roulement rapide)



Patins de 3"







